


로탄 GP 시리즈 - 일반적인 범용 펌프

모든 펌프는 주철로 만들어졌으며, 세척용으로 마모 없는 액체에 적합하다. 심플하고 컴팩트한 구조는 OEM 고객이 수정된 버전을 원하면 그것을 가능케 하는 저비용 펌프이다. 클로저 커플된 OEM 모델도 유효함.

GP 시리즈는 IEC 혹은 NEMA 플렌지 모터에 맞게 디자인되어 있으며, 90도 각도 조절도 가능함.

주요사용 펌핑액 :

- . 크린 오일
- . 글리콜
- . 식용유
- . 솔벤트
- . 윤활류
- . 폐 오일
- . 생선 오일



| | |
|-----------------------|--|
| Capacity Range | Up to 50 m ³ /h (220 gpm) |
| Speed | Up to 1750 rpm |
| Differential Pressure | Up to 16 bar (232 psi) |
| Suction Lift | Up to 0.5 bar (7.25 psi) vacuum while priming Up to 0.8 bar (11.6 psi) vacuum while pumping |
| Viscosity Range | Up to 7500 cSt |
| Temperature | Up to 150°C (302°F) |

로탄 HD 시리즈 - 중량급 펌프

광범위한 점도 그리고 부식성이 없는 액의 이송을 위한 주철 펌프 - HD 시리즈 펌프는 특별히 고난도와 고점도를 가진 곳에 맞게 설계되어 있음.

HD 시리즈 펌프는 튼튼하고 단순한 구조로 알려져 있으며, 90도 각도로 돌릴수 있음.

주요한 펌핑 액 :

- | | |
|------------|----------|
| . 오일 | . 비스코스 |
| . 아스팔트 | . 술파비누 |
| . 초코렛 | . 멜토스 |
| . 페인트 / 락카 | . 그리스 |
| . 모라제 | . 피치 |
| . 비누 | . 베이스 오일 |
| . 접착제 | . 비튜맨 |
| . 폴리올 | . 폴리에스터 |



| | |
|-----------------------|--|
| Capacity Range | Up to 250 m ³ /h (1100 gpm) |
| Speed | Up to 1750 rpm |
| Differential Pressure | Up to 16 bar (232 psi) |
| Suction Lift | Up to 0.5 bar (7.25 psi) vacuum while priming Up to 0.8 bar (11.6 psi) vacuum while pumping |
| Viscosity Range | Up to 250,000 cSt |
| Temperature | Up to 250°C (482°F) |